

Ohaus VOYAGER PRO Balanza de precisión												
Modelo	VP213CN	VP413CN	VP613CN	VP413DCN	VP612CN	VP2102CN	VP4102CN	VP6102CN	VP4102DCN	VP4101CN	VP6101CN	VP8101CN
Capacidad (g)	210 [*]	410 [*]	610 [*]	100/410 [*]	610	2100	4100	6100	1000/4100	4100	6100	8100
Sensibilidad (g)	0.001			0.001/0.01	0.01				0.01/0.1	0.1		
Repetibilidad (Des. Std) (g)	0.0005			0.0005/0.005	0.005				0.01/0.05	0.05		
Linealidad (g) (±)	0.002			0.002/0.005	0.02				0.02/0.05	0.1		
Modos de pesaje	g, mg, kg, lbs, oz, oz t, ct, pennyweight, taels(3), mommes, gn, ti, n, unidad definible por el cliente											
Características	Biblioteca de aplicaciones, puerto RS232, puerto para pantalla auxiliar, protocolo GLP, selección GLP, selección de idioma, información en pantalla seleccionable, filtros ajustables, diferentes modos de impresión, gancho para pesaje por abajo, control de brillo y contraste, mica protectora											
Rango de tara	Alcance total por sustracción											
Tiempo de estabilización	3 segundos											
Temperatura de operación	10° a 40° C											
Alimentación eléctrica	100-120 V CA, 220-240 V CA, 50/60 Hz											
Calibración	Interna/Externa											
Pantalla	Matriz de punto (LCD) iluminada											
Dimensiones de la pantalla	240 x 128 píxeles											
Dimensiones del platillo	12 diám.				17.2 x 17.2 con protector contra aire							
Dimensiones (LxAxH) (cm)	21 x 35 x 35				21 x 35 x 18.3							
Peso neto (kg)	6				5							
Modelo	VP213CN	VP413CN	VP613CN	VP413DCN	VP612CN	VP2102CN	VP4102CN	VP6102CN	VP4102DCN	VP4101CN	VP6101CN	VP8101CN