



Altomare Mauro  
Balanzas y Sistemas Industriales

Pasaje Mandisoví 2922 Tel: (011) 4301.5887  
C1279AEB - CABA  
www.altomaremauro.com.ar  
ventas@altomaremauro.com.ar



### **BALANZA PORCIONADORA DE ALIMENTOS. FD®**

La balanza porcionadora de alimentos OHAUS FD, es rápida, durable y de fácil limpieza. Diseñada para el área de alimentos y áreas donde se requiere protección de acero inoxidable. La balanza porcionadora de alimentos es una balanza robusta, multiusos para porciones. Diseñada para aplicaciones en el área de alimentos. Ideal para calcular las pesadas y control de peso. La balanza "FD", porcionadora, combina la facilidad de limpieza, con pantalla rápida y con una gran precisión de la celda de carga.

Diseñada para el uso en restaurantes, panadería, elaboración de alimentos y otras áreas de producción industrial o de empaque que requieran una rápida operación y flexibilidad.

La balanza porcionadora de alimentos ofrece durabilidad y facilidad de limpieza.

En un atractivo y económico diseño.

#### **Funciones estándar incluidas:**

- Construida en acero Inoxidable.
- Con certificación NSF y cumple la Norma HACCP.
- Modos de control de peso con 3 indicadores "LED" alarma audible.
- Con pantalla iluminada LCD.
- Pantalla que se estabiliza el peso en 2 segundos.
- Múltiples unidades de pesaje incluidas; Kg, g, lb, lb:oz, oz.
- Batería recargable y adaptador AC.
- Garantía y soporte líder en la industria.



Capacidad X Sensibilidad	3 kg X 0.0005 kg 3000 g X 0.5 g 6 lb X 0.001 lb 96 oz X 0.02 oz 96 oz X ¼ oz 6 lb: 0 oz X 0.1 oz 6 lb: 0 oz X ¼ oz	6 kg X 0.001 kg 6000 g X 1 g 15 lb X 0.002 lb 240 oz X 0.05 oz 240 oz X ¼ oz 15 lb: 0 oz X 0.1 oz 15 lb: 0 oz X ¼ oz	15 kg X 0.002 kg 15000g X 2g 30 lb X 0.005 lb 480 oz X 0.1 oz 480 oz X ¼ oz 30 lb: 0 oz X 0.1 oz 30 lb: 0 oz X ¼ oz
Sensibilidad (g)	0.5	1.0	2.0
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.5	1.0	2.0
Linealidad (g)	±0.5	±1.0	±2.0
Modos de pesaje	Pesaje, chequeo de peso		
Unidades de pesaje	kg, g, lb, oz (decimal o fracción), lb:oz ( oz decimal o fracción)		
Pantalla	5 dígitos de 19 mm de altura, pantalla LCD iluminada		
Indicadores en pantalla	Estabilidad, tara o peso neto, estado de la batería, modo de chequeo de peso		
Indicadores en chequeo de peso	3 LED ( amarillo, verde y rojo) con sonido de alerta configurable		
Teclado	Membrana con 4 botones		
Protección	IP 43		
Construcción	carcaza y plataforma de acero inoxidable 304		
Rango de tara	Por sustracción, capacidad total		
Tiempo de estabilización	2 segundos		
Seguimiento automático de cero	OFF, 0.5, 1 o 3 divisiones		
Limite de sobrecarga	150% de la capacidad		
Alimentación eléctrica	Adaptador de CA, 100-1 20 Vca 50/60 Hz		
Batería	Interna recargable sellada de plomo-ácido, para 120 hrs. de uso continuo		
Calibración	Externa seleccionable		
Rango de temperatura de operación	-10° a 40°C		
Rango de humedad de operación	10 al 85% de humedad relativa, no condensación		
Medidas del plato (cm)	20.9 x 20.9		
Dimensiones (L x A x H) (cm)	30 x 22.3 x 7.1		
Peso neto (kg)	3.6		
Dimensiones con empaque (cm)	40 x 32 x 18.5		
Peso con empaque (kg)	5.0		
<b>Modelo No.</b>	<b>FD 3</b>	<b>FD 6</b>	<b>FD 15</b>

- **Características físicas y de operación:**

Plataforma y cubiertas superior e inferior en acero inoxidable, pantalla iluminada, patas de nivelación ajustables de caucho, burbuja de nivel al frente, batería interna plomo-ácido recargable, adaptador de corriente alterna, tres LEDs y alarma audible para el modo de chequeo de peso, opción de auto apagado, calibración de capacidad total y lineal.

- **Accesorio:**

Interruptor de pie . . . .

- **Aprobaciones:**

Servicio de Alimento: NSF Registrado/Certificado a NSF C-2 -- equipos y/o dispositivos especiales (equipo para el servicio de alimentos); de conformidad con los requisitos para HACCP.

- **Calidad:**

OHAUS esta registrado al sistema de calidad ISO 9001:2000

