



Altomare Mauro
Balanzas y Sistemas Industriales

Pasaje Mandisoví 2922 Tel: (011) 4301.5887
C1279AEB - CABA
www.altomaremauro.com.ar
ventas@altomaremauro.com.ar

THE OHAUS RANGER FAMILY Básculas Industriales Compactas

BASCULA INDUSTRIAL PESADORA COMPACTA

La nueva Serie Ranger de Ohaus con tecnología de alta **precisión** en pesaje. Carcaza durable de aluminio moldeado y alta resolución interna (1-300,000 partes), apta para aplicaciones industriales con obtención de resultados estables y precisos. Dos tamaños, interfase RS232 estándar y un segundo opcional.



BASCULA INDUSTRIAL CONTADORA COMPACTA

Diseñada para conteos fáciles. La nueva Ranger Contadora Ohaus con su celda de carga de alta resolución interna (1-300,000 partes), carcasa de aluminio moldeado, que producen mejores resultados de conteos rápidos, estables y precisos. Menú lógico y facilidad en los controles, un largo display iluminado de LCD, interfase RS232 estándar y una interfase RS232 opcional.



Software TAL disponible y adaptable. Dos modelos de Ranger pueden ser enlazadas entre si para mayor rapidez y exactitud en el conteo de partes e inventarios.



OHAUS Ranger

Básculas Industriales



BASCULA INDUSTRIAL PESADORA COMPACTA

Capacidad X sensibilidad (kg)	3 x 0.0002	6 x 0.0005	12 x 0.001	30 x 0.002	60 x 0.005
Capacidad máx. X sensibilidad (kg)	3 x 0.0001	6 x 0.0002	12 x 0.0005	30 x 0.001	60 x 0.002
Capacidad NTEP X sensibilidad (kg)	3 x 0.0005	6 x 0.001	12 x 0.002	30 x 0.005	60 x 0.01
Repetibilidad (g)	0.2	0.5	1.0	2.0	5.0
Linealidad (g)	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz				
Pantalla	Digitos de 16 mm de altura, (LCD iluminada)				
Calibración	25% al 100% de la capacidad				
Calibración lineal	Tres puntos: 0%, 50%, 100% de la capacidad				
Rango de captura a cero	0.5d, 1d, 3d, OFF				
Modelo	RD3RS	RD6RS	RD12LS	RD30LS	RD60LS

BASCULA INDUSTRIAL DE ALTA RESOLUCIÓN PESADORA COMPACTA

Capacidad X sensibilidad (kg)	3 x 0.00001	6 x 0.0001	15 x 0.0001	35 x 0.0001
Repetibilidad (g)	0.01	0.1	0.1	0.1
Linealidad (g)	±0.02	±0.01	±0.3	±0.3
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz			
Pantalla	Digitos de 16 mm de altura, (LCD iluminada)			
Calibración	25% al 100% de la capacidad			
Calibración lineal	Tres puntos: 0%, 50%, 100% de la capacidad			
Rango de captura a cero	0.5d, 1d, 3d, OFF			
Modelo	RD3RM	RD6RM	RD15LM	RD35LM

BASCULA INDUSTRIAL CONTADORA COMPACTA

Capacidad X sensibilidad (kg)	3 x 0.0002	6 x 0.0005	12 x 0.001	30 x 0.002	60 x 0.005
Capacidad máx. X sensibilidad (kg)	3 x 0.00005	6 x 0.0001	12 x 0.0002	30 x 0.0005	60 x 0.001
Capacidad NTEP X sensibilidad (kg)	3 x 0.0005	6 x 0.001	12 x 0.002	30 x 0.005	60 x 0.01
Repetibilidad (g)	0.2	0.5	1.0	2.0	5.0
Linealidad (g)	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0
Funciones	Pesaje básico, conteo de piezas, conteo de piezas con una segunda balanza*				
Resolución interna	1 parte en 300.000				
Número de muestras	5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100				
Unidades de pesaje	Pcs, g, kg, lb, oz				
Pantalla	Digitos de 16 mm de altura, (LCD iluminada), indicador analógico de llenado				
Modelo	RC3RS	RC6RS	RC12LS	RC30LS	RC60LS

Especificaciones generales para todos los modelos RD y RC

Modelos Pesadora	RD3RS	RD6RS	RD12LS	RD30LS	RD60LS
Modelos Alta Resolución	RD3RM	RD6RM	RD15LM	RD35LM	
Modelos Contadora	RC3RS	RC6RS	RC12LS	RC30LS	RC60LS
Dimensiones de la plataforma (cm)	24 x 20			35 X 24	
Dimensiones de la báscula (L x A x H) (cm)	26.5 x 33.5 x 10			36 X 37 X 11.5	
Dimensiones con empaque (L x A x H) (cm)	42 x 48 x 25			52 x 53 x 27	
Peso (kg)	5 neto (6.5 bruto)			9.5 neto (11 bruto)	
Alimentación eléctrica	Fuente de alimentación interna / batería para 40 horas, valido solo para los modelos con batería interna recargable.				
Construcción	Platillo de pesaje acero inoxidable / cubierta pintada con apariencia de aluminio				
Protección	IP43				
Temperatura de operación	Modelos estándar: - 10° C a 40° C				
Temperatura de almacenamiento	- 20° C a 60° C				

*Contacte a su distribuidor local Ohaus para determinar la compatibilidad con la segunda báscula.

Nota: NTEP solo para pesaje.

Opciones Ranger

1	Batería	Para ordenar Ranger con batería interna recargable, adicionar un (1) al numero de orden de arriba.
2	RS232 adicional	Para ordenar Ranger con una segunda interfase de datos RS232, adicionar (2) al numero de orden de arriba.
3	Batería y RS232 adicional	Para ordenar Ranger con batería interna recargable y una segunda interfase de datos RS232, adicionar (3) a la orden de arriba.



Altomare Mauro
Balanzas y Sistemas Industriales

Fácil de ordenar

Contacte a su distribuidor autorizado o llame a Ohaus por disponibilidad, garantía y precios.