



Altomare Mauro
Balanzas y Sistemas Industriales

Pasaje Mandisoví 2922 Tel: (011) 4301.5887
C1279AEB - CABA
www.altomaremauro.com.ar
ventas@altomaremauro.com.ar



Scout® Pro **Balanzas Electrónicas Portátiles**

Lo ultimo de la Línea de Balanzas Portátiles Scout:- Ohaus Scout Pro!

Diseñada para uso en laboratorio, industria o educación, la balanza Ohaus Scout Pro continúa con la tradición de las líneas Ohaus Scout y Scout II. Con solo dos botones para fácil operación, una pantalla de LCD de alto contraste, Múltiples unidades de pesado, 4 modos de aplicación y la opción de RS232 o conectividad USB.

La Scout es la balanza portátil que usted requiere para cubrir sus necesidades.

- **Múltiples unidades para pesar**, incluyen gramos, kilogramos, libras, onzas, Libra: onza combinada, onza troy y pennyweight.
- **Múltiples Modos de aplicación**, incluye conteo de partes ampliada, pesaje en porcentaje, totalización y valor máximo fijo en pantalla.
- **Fácil de usar**, - su pantalla de alto contraste de LCD, combinada con dos botones de operación hacen de la Scout Pro, rápida y fácil de operar.
- **Conectividad USB o RS232**, - opción para instalación rápida con cable integrado, permite conexión de datos a computadora o impresor.



OHAUS Scout[®] Pro *Balanzas Electrónicas Portátiles*

Capacidad máxima (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000	
Sensibilidad (g)	0.01			0.1			1.0			
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.01			0.1			1.0			
Linealidad (g)	± 0.01	± 0.02	± 0.1			± 0.2	± 1.0			
Modos de pesaje	conteo de partes con ajuste de promedio del peso de referencia, porcentaje, totalización, resultado sostenido									
Unidades de Pesaje	g, oz, oz t, dwt				g, Kg, oz, lb, oz t, dwt					
Rango de Tara	Por substracción, capacidad total									
Límite de sobrecarga	Capacidad + 90 div.									
Tiempo de estabilización	3 segundos									
Rango de Temp. de operación	10° a 40° C									
Alimentación eléctrica	Adaptador AC (suministrado) ó 4 baterías "AA" (no incluidas)									
Calibración	Calibración digital desde el teclado frontal									
Pantalla	LCD de alto contraste, 15 mm de altura									
Medidas del plato (cm)	12 diam.				16.5 x 14.2					
Dimensiones (LxAxH) (cm)	21.0 x 19.2 x 5.4									
Peso neto (kg)	0.7	0.8								
Dimensiones con empaque (cm)	30.5 x 25.4 x 10.2									
Peso con empaque (kg)	1.8									
Modelo No.	SP202	SP402	SP602	SP401	SP601	SP2001	SP4001	SP6002	SP6000	

SP6001

- **Fácil de limpiar**

Plataforma de pesar removible de acero inoxidable.

Frente sellado y anillo moldeado.

Ayuda a mantener la Scout PRO libre de salpicaduras.

- **Opera con baterías o con corriente**

Usa pilas 4 "AA" con función de auto apagado, por 40 horas de operación o la Scout PRO puede ser operada con el adaptador de corriente que se incluye.

- **Gancho Integrado para pesaje debajo de la balanza**

Crítico para determinación de gravedad específica o densidad.

- **Fácil de Ordenar**

Contacte a su Distribuidor Autorizado o llame a OHAUS por disponibilidad, garantía y precios.



Altomare Mauro
Balanzas y Sistemas Industriales