



Altomare Mauro
Balanzas y Sistemas Industriales

Pasaje Mandisoví 2922 Tel: (011) 4301.5887

C1279AEB - CABA

www.altomaremauro.com.ar

ventas@altomaremauro.com.ar



Valor™ 3000 Xtreme

Fuerte, de Acero inoxidable, Diseñada para alto rendimiento, fácil de usar, portátil, para ambientes exigentes.

La báscula portátil compacta Valor 3000 Xtreme, continúa la tradición de OHAUS de construir productos de alta calidad, durables, fáciles de usar y difíciles de vencer. La Valor 3000 Xtreme lleva estas virtudes de OHAUS a un nuevo nivel ofreciendo alta precisión 20,000d sensibilidad, durabilidad, y facilidad de uso puesta en una carcasa portátil de acero inoxidable.

Principales características:

- **Diseño extremo** – Hecha de acero inoxidable con resistencia a químicos y platillo de acero inoxidable durable. Fácil de limpiar (modelos disponibles IP65 resistentes al agua).
- **Protección Extrema** – Protección avanzada en sobrecarga de 10 x de capacidad. Ideal para ambientes de trabajo en donde la capacidad se excede a menudo.
- **Desempeño Extremo** – Resolución hasta de 20,000 d, o de 0.01g permite a Valor 3000 Xtreme operar exactamente en medios ambientes difíciles. Cuenta con parámetros de ajuste para ambientes agresivos.
- **Extremadamente Amigable** – OHAUS SmarTex utiliza interface, con iluminación trasera LCD y textos simples para guiar al usuario y hacer de la Valor 3000 Xtreme, de fácil uso.



Valor 3000 Xtreme

ESPECIFICACIONES

Modelos	V31XH202	V31XH2	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3	V31XW6
Capacidad (g)	200	2000	3000	6000	300	3000	6000
Sensibilidad (g)	0.01	0.1	1	1	0.1	0.5	1
Unidades	kg, g, lb, oz, lb:oz						
Funciones	Pesaje, pesaje porcentual, combinación Cero/Tara, onzas (FL), gravedad específica (S)						
Teclado	Tres botones						
Calibración	Digital externa						
Pantalla	LCD iluminada 6- dígitos de 7 segmentos						
Rango Tara	Toda la capacidad por sustracción						
Tiempo de estabilización	3 segundos						
Temperatura de operación	0° a 40°C, del 10% al 95% de humedad relativa sin condensación, hasta 4000 m sobre el nivel del mar						
Construcción	Carcaza y platillo de acero inoxidable						
Alimentación eléctrica	Adaptador AC o 4 baterías "C" (no incluidas)						
Baterías	50 hrs.	100 hrs.			50 hrs.		
Dimensiones (mm) (l x a x h)	218 x 186 x 77						
Dimensiones del platillo (mm)	120 mm de diámetro	146 x 158					
Dimensiones de empaque (l x a x h)	325 mm x 252 mm x 140 mm						
Peso Neto (kg)	1.2	1.3			1.4		
Peso con empaque (kg)	2	2.1			2.2		
Protección	----	----	----	----	IP65	IP65	IP65



Características

Platillo de acero inoxidable removible, software de calibración digital externa, filtros ambientales seleccionables, rápida estabilización, Auto-Tara seleccionable, burbuja de nivel y patas ajustables, pantalla iluminada, Auto-Off seleccionable, unidades de pesaje seleccionables, incluye adaptador AC.

Accesorios

Platillo para sándwich, platillo para papas fritas, platillo para helado, maletín para traslado. Contacta a su distribuidor autorizado OHAUS para más información.

Fácil de ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado o llame a OHAUS por disponibilidad, garantía y precios.

